

|                                                                                   |                                          |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|  | <b>Deklaracja właściwości użytkowych</b> | Nr<br><b>F135/CPR/14351/21</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **HST IV92**  
– handlowa wersja HS 300 (HH 0130-02)
2. Zamierzone zastosowanie: **Drewniane okna i drzwi balkonowe przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej.**
3. Producent: **FAKRO PP Sp. z o.o.**  
**ul. Węgierska 144a,**  
**33-300 Nowy Sącz, Polska**  
**fakro@fakro.pl**
4. Upoważniony przedstawiciel: **./.**
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
6. Norma zharmonizowana: **EN 14351-1:2006+A2:2016**  
Jednostka notyfikowana: **ift Rosenheim (0757)**  
**Laboratorium Techniki Budowlanej (1827)**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki |                                                                                                                   | Właściwości użytkowe               | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|                            |                                                                                                                   | <b>HST IV92</b>                    |                                        |
| szyba                      |                                                                                                                   | 66U<br>(4-18-4-18-4)               | EN 14351-1:2006+A2:2016                |
| 7.1                        | Odporność na obciążenie wiatrem                                                                                   | Klasa C3/B4 (1)                    |                                        |
| 7.2                        | Wodoszczelność                                                                                                    | Klasa 8A (2)                       |                                        |
| 7.3                        | Substancje niebezpieczne                                                                                          | npd (3)                            |                                        |
| 7.4                        | Nośność urządzeń zabezpieczających                                                                                | npd                                |                                        |
| 7.5                        | Właściwości akustyczne                                                                                            | npd                                |                                        |
| 7.6                        | Przenikalność cieplna                                                                                             | 0,96 [W/m <sup>2</sup> K] (4), (5) |                                        |
| 7.7                        | Właściwości związane z promieniowaniem:<br>- Współczynnik promieniowania słonecznego g<br>- Przenikalność światła | 0,53<br>0,74                       |                                        |
| 7.8                        | Przepuszczalność powietrza                                                                                        | Klasa 4 (6)                        |                                        |

(1) dla okien HST o szerokości >3,53 m czy wysokości >2,40 m: npd – właściwości użytkowe nieustalone (no performance determined), (2) dla okien o powierzchni > 9,24 m<sup>2</sup>: npd, (3) npd – właściwości użytkowe nieustalone (no performance determined), (4) dla rozmiaru referencyjnego (1,48 x 2,18) m – obliczenia według normy PN-EN ISO 10077-1, pkt 6, (5) dla okien ze szprosami przenikalność cieplną (Uw) należy zwiększyć o wartość 0,2 W/m<sup>2</sup>K zgodnie z EN 14351-1:2006+A2:2016 Załącznik J, (6) dla okien o powierzchni > 12,7 m<sup>2</sup>: npd.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:

Ewa Łukaszyk-Haslik

Nowy Sącz, 02.08.2021 r.

